

**Alles was zur Käseerei  
dazu gehört**



# KÄSEREI- UND REINIGUNGSZUBEHÖR

Ab April 2024 im Webshop: [shop.inoxmontagen.ch](http://shop.inoxmontagen.ch)

- ✓ PUMPEN: MILCHPUMPE, ZENTRIFUGALPUMPE, KREISELPUMPE USW.
- ✓ KÄSEFORMEN
- ✓ SCHLAUCHHASPEL MIT PISTOLE
- ✓ MILCHSCHLÄUCHE
- ✓ DICHTUNGEN
- ✓ WASCHTROG
- ✓ RÜHRER FÜR JOGHURT, MILCHPULVER USW.

**MIM**  
Meierhofer Inox

# PUMPEN

## FÜR JEDE FLÜSSIGKEIT

Von der einfachen Milchpumpe über die Zentrifugalpumpe bis hin zu den Kreiselpumpen. Für verschiedene Flüssigkeiten und Prozesse bieten wir die geeignete Pumpe. Die Installation mit Rohrleitungen oder Schläuchen sowie auch die Inbetriebnahme können wir ebenso ausführen.

Ideal für einen raschen Einsatz an unterschiedlichen Orten sind Pumpen auf einem mobilen, fahrbaren Handwagen.



Flüssige  
Produkte



Viskos



Einfache  
Bedienung



### EIGENSCHAFTEN JE NACH PUMPENTYP:

- Förderung von Flüssigkeiten
- CIP- und SIP-fähige Pumpen
- Sehr leise
- Selbstansaugend
- Förderung feststoffbeladener Medien, ohne Verstopfungsgefahr
- Ideal für schnelle Temperaturwechsel
- Für abrasive und korrosive Medien geeignet
- Integrierter Frequenzumformer

# WASCHTROG

## SPÜLEN UND WASCHEN

Sehr flexibel einsetzbarer Spül- und Waschtrog auf angenehmer Arbeitshöhe, dank fahrbarem Untergestell.

### EIGENSCHAFTEN

- Trog auf fahrbarem Untergestell, hergestellt aus hochwertigem Edelstahl
- Produktmasse von Waschtrog (Aussen: B x T x H): 980 x 550 x 300 mm
- Höhe von Gestell mit Waschtrog: 850 mm
- 1 Becken: 100 L, lebensmittelecht, schlagfest, glatte Innenfläche, Ablaufventil



# SCHLAUCHHASPEL MIT PISTOLE

## ROSTFREIE SCHLAUCHROLLE FÜR WANDMONTAGE

Die hochwertige Bauweise der Schlauchaufroller mit automatischem Federrückzug ermöglicht unter anderem den Einsatz in Grossküchen, Räumereien, Käsereien und anderen Lebensmittel verarbeitenden Betrieben.

Der Schlauchaufroller kann problemlos an Wänden oder Decken befestigt werden. Alle Modelle verfügen über eine Zugentlastung. Ein kurzer Zug am Schlauch und die Arretierung ist aufgehoben. Der maximale Betriebsdruck ist 20 bar und die Temperatur max. 90° C.



Eigenschaften	Grösse 1	Grösse 2	Grösse 3	Grösse 4	Grösse 5
Schlauch Nennweite	13 mm	16 mm	16 mm	16 mm	19 mm
Schlauchlänge	20 m	15 m	25 m	16 m	25 m

Alle Modelle verfügen über ein 3/4" Anschlussgewinde und haben die Abmessungen 50 x 29 cm (L x B).

# MILCHSCHLÄUCHE

																																											
<b>Milchsammelwagenschlauch</b>	<b>Milchsammelwagenschlauch überfahrbar</b>	<b>Molkereidampfschlauch</b>																																									
Bewährter und bestens eingeführter, flexibler Milchsammelwagenschlauch für fetthaltige und nicht-fetthaltige Lebensmittel.	Leichter und flexibler Milchsammelwagenschlauch für Milch und Molkereiprodukte. Überfahrbar. Mit synthetischen Textileinlagen.	Druckschlauch für eine grosse Vielfalt von fetthaltigen und nicht fetthaltigen Lebensmitteln. Für die Reinigung und Sterilisierung in der Lebensmittelindustrie mit Heisswasser und Dampf empfohlen.																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Variante 1</th> <th>Variante 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ID x WD mm</td> <td>40,0 x 6,0</td> <td>51,0 x 6,0</td> </tr> <tr> <td>Betriebsdruck bar</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Biegeradius mm</td> <td>120</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Gewicht kg/m</td> <td>1,300</td> <td>1,640</td> </tr> <tr> <td>Rollenlänge m</td> <td>40</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>		Variante 1	Variante 2	ID x WD mm	40,0 x 6,0	51,0 x 6,0	Betriebsdruck bar	6	6	Biegeradius mm	120	150	Gewicht kg/m	1,300	1,640	Rollenlänge m	40	40	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Variante 1</th> <th>Variante 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ID x WD mm</td> <td>40,0 x 7,0</td> <td>51,0 x 7,0</td> </tr> <tr> <td>Betriebsdruck bar</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Biegeradius mm</td> <td>130</td> <td>185</td> </tr> <tr> <td>Gewicht kg/m</td> <td>1,150</td> <td>1,450</td> </tr> </tbody> </table>		Variante 1	Variante 2	ID x WD mm	40,0 x 7,0	51,0 x 7,0	Betriebsdruck bar	6	6	Biegeradius mm	130	185	Gewicht kg/m	1,150	1,450	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>ID x WD mm</td> <td>25,0 x 7,2</td> </tr> <tr> <td>Betriebsdruck bar</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Gewicht kg/m</td> <td>0,930</td> </tr> <tr> <td>Rollenlänge m</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>	ID x WD mm	25,0 x 7,2	Betriebsdruck bar	20	Gewicht kg/m	0,930	Rollenlänge m	40
	Variante 1	Variante 2																																									
ID x WD mm	40,0 x 6,0	51,0 x 6,0																																									
Betriebsdruck bar	6	6																																									
Biegeradius mm	120	150																																									
Gewicht kg/m	1,300	1,640																																									
Rollenlänge m	40	40																																									
	Variante 1	Variante 2																																									
ID x WD mm	40,0 x 7,0	51,0 x 7,0																																									
Betriebsdruck bar	6	6																																									
Biegeradius mm	130	185																																									
Gewicht kg/m	1,150	1,450																																									
ID x WD mm	25,0 x 7,2																																										
Betriebsdruck bar	20																																										
Gewicht kg/m	0,930																																										
Rollenlänge m	40																																										

## DICHTUNGEN

### für den Lebensmittelbereich

Verschiedene Dichtungen in allen gängigen Grössen für Verschraubungen, Tankdeckel, Pumpen, Ventile usw., aus diversen Materialien.

**Ab April 2024 in unserem Shop erhältlich:**  
[shop.inoxmontagen.ch](http://shop.inoxmontagen.ch)



## KÄSEFORMEN

### HART-, HALBHART- ODER WEICHKÄSE

Moderne Käseformen aus Kunststoff. Verschiedene Formen für Hart-, Halbhart oder Weichkäse verfügbar:

#### VERFÜGBARKEITEN:

- Runde Käseformen: mit oder ohne Boden
- Mit Pressgewicht
- Pressteller und Gleiter
- Matten für die Käseformen



## RÜHRER

### FÜR JOGHURT, MILCHPULVER ODER ANDERE GRUNDSTOFFE

Der Rührer ist lebensmittelkonform und lässt sich einfach reinigen. Er ist 60cm lang und daher flexibel einsetzbar. 25 bis 50 L mischt er problemlos.

Der Rührer ist einzeln als Rührstab oder zusammen mit dem Motor mit Softhandgriff erhältlich.



**Individuelle massgeschneiderte Lösungen**

[www.inoxmontagen.ch](http://www.inoxmontagen.ch)

Meierhofer Inox GmbH  
 Güterstrasse 27  
 78224 Singen  
[info@mim-inox.com](mailto:info@mim-inox.com)  
 T +49 322 21 85 31 32



Projektierung



Planung



Fertigung



Montage



Inbetriebnahme



Support

**MIM**  
 Meierhofer Inox